

Picotig 200 puls TG




090-002058-00502



WE ARE WELDING



- Invertorový svařovací přístroj WIG DC chlazený plynem
- Svařování WIG
- Elektronické vysokofrekvenční zapalování
- Svařování WIG-Liftarc bez VF
- Pulsování MMA, pulsování WIG do 2 kHz
- 2taktní/4taktní režim
- Snížený sekundární proud vyvolatelný přes tlačítko hořáku
- Nastavitelné časy náběhu a doběhu
- Nastavitelná doba předfuku a dofuku plynu
- Ruční svařování obalenou elektrodou
- Nastavitelný proud a doba horkého startu
- Nastavitelné Arcforce
- Funkce protivrstvy
- Hlavní fakta
- Šetří proud díky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
- Přenosné provedení s ramenním popruhem
- Síťový kabel 3,5 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- Síťový přívodní kabel 3,5 m se zástrčkou 16 A s ochranným kontaktem
- Ochrana proti přepětí: Nechtěným připojením přístroje k síťovému napětí 400 V nedojde k poškození přístroje

Rozsah nastavení svařovacího proudu	5 A - 200 A
Dovolené zatížení 40 °C	200 A / 25 %
	150 A / 60 %
	140 A / 100 %
Napětí naprázdno	90 V
Síťové napětí	1 x 230 V
Tolerance	-40 % až +15 %
Síťová frekvence	50 Hz / 60 Hz
Doporučený výkon generátoru	8.1 kVA
Krytí	IP23
Turvamerkintä	  
Třída elektromagnetické kompatibility	A